

Rozwiń swoje możliwości



ŁYŻKA KOSZĄCA



Najlepszy efekt z łyżką Herder

Jeśli chcesz uzyskać najwyższą jakość koszenia przy możliwie najniższych nakładach sięgnij po sprzęt najnowszej generacji. Łyżki koszące Herder zostały opracowane w technologii MR, abyś mógł osiągnąć maksymalną wydajność w każdych warunkach.

Zastosowanie wyjątkowego połączenia: nowoczesnej myśli konstrukcyjnej, najlepszych materiałów i najwyższej jakości wykonania, daje gwarancję długiej i niezawodnej pracy. To wysokiej klasy narzędzie pozwoli osiągnąć więcej w dużo krótszym czasie. Łyżka Herdera jest idealnym narzędziem specjalnie skonstruowanym i przystosowanym do danego typu koparki lub wysięgnika. W zależności od wagi nośnika, łyżki podzielono na trzy grupy: MSF, MRL i MRZ. Ultra lekkie modele MSF o szerokości roboczej 2 m i 2,5 m pracują z mikro koparkami. Lekkie modele MRL są idealne do pracy z wysięgnikiem typu Grenadier oraz z koparkami poniżej 8 ton. Do ciężkich koparek kołowych oraz gąsienicowych agregowane są łyżki o wzmocnionej konstrukcji typu MRZ. Standardowa szerokość robocza to: 2,5 3,0 4,3 i 5,5 metra. Jednakże istnieje możliwość wyprodukowania łyżki na specjalne zamówienie o niestandardowej długości nawet do 8,6 m, a szeroki wybór dodatkowego wyposażenia pozwala na dostosowanie narzędzia specjalnie do Twoich potrzeb.



Łyżka kosząca Herder zamontowana na ramieniu Grenadier.



Łyżka Herdera zamontowana na ramieniu koparki.



Łyżka Herdera agregowana z koparką z ramieniem przedłużającym zasięg.



Detale - łyśka kosząca Herder - wyposażenie standardowe



Głowica kosząca nie wymaga częstej konserwacji.



Listwa tnąca ze sprężynami dociskowymi.



Napęd listwy koszącej mocowany na 12 śrubach – niższe naprężenia.

Nóż montowany w standardzie – typ T - nie wymaga częstej konserwacji.



Wyposażenie dodatkowe



Dodatkowe burty boczne zwiększające pojemności łyżki koszącej.



Specjalne adaptory do montażu łyżki na ramieniu koparki.



nóż typu G z możliwością ostrzenia. Specjalne urządzenie ostrzące na zamówienie.



Zdecydowanie większa wydajność pracy z łyżką Herdera o niestandardowej szerokości np. 8,6m.



Siłownik pozycji transportu umożliwia transport łyżki koszącej po drogach publicznych bez konieczności jej demontażu.



DANE TECHNICZNE

Nośnik	Typ/szerokość w cm	Wysokość ramy w cm	Zapotrzebowanie oleju l/min	Masa w kg
Minikoparki	MSFT200.B	40	22	190
	MSFT250.B	40	22	215
Traktory /	MRLT 250.B	52	40	303
Koparki < 8 ton	MRLT 300.B	52	40	328
	MRLT 430.B	52	40	403
	MRLT 550.B	52	40	483
Koparki > 8 ton	MRZT 250.B	52	40	331
	MRZT 300.B	52	40	360
	MRZT 430.B	52	40	447
	MRZT 550.B	52	40	538

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie oleju: 170 bar.



HARY & JANSON

Hary i Janson spółka jawna K. Janson-Włoch
Kościuszki 48/2, 44-100 Gliwice, PL
T/F +48 32 3372590
biuro@hary-janson.pl › www.hary-janson.pl

Z Herderem osiągniesz sukces.



MAAIK-PL-04

www.herder.nl