

## Stobbenfreen voor kraanaanbouw

De beste stobbenfreen in elke klasse. De perfecte oplossing voor kranen tussen de 3 en 30 ton. Maar ook als het gaat om levensduur en gebruiksgemak zijn de stobbenfreen van Herder-Fermex een klasse apart.

### SCE-410H



- Kleinste stobbenfrees uit deze serie
- Geschikt voor kranen tussen 3 en 8 ton
- Freeswiel met diameter 41 cm (50 cm met beitels)
- Keuze uit 2 hydraulische motoren. Olieflow tussen 30 en 40 L/min of tussen de 40 en 50 L/min.
- Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische aandrijving
- Mechanisch verstelbare spanenkap (optioneel hydraulisch)

### SCE-550H



- Middelste stobbenfrees uit deze serie
- Geschikt voor kranen tussen 7 en 20 ton
- Freeswiel met diameter 55 cm (64 cm met beitels)
- Keuze uit 2 hydraulische motoren. Olieflow tussen de 60 en 80 L/min en tussen de 90 en 120 L/min.
- Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische aandrijving

### SCE-630H



- Middelste stobbenfrees uit deze serie
- Geschikt voor kranen tussen 10 en 20 ton
- Freeswiel met diameter 63 cm (72 cm met beitels)
- Keuze uit 2 hydraulische motoren. Olieflow tussen de 80 en 110 L/min en tussen de 110 en 150 L/min.
- Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische aandrijving

### SCE-800H



- Grootste stobbenfrees uit deze serie
- Geschikt voor elke hydraulische kranen met oliestroom tussen de 80 en 160 L/min.
- Geschikt voor kranen tussen de 10 en 30 ton
- Freeswiel met diameter 80 cm (89 cm met beitels)
- Standaard geleverd met mechanisch verstelbare hydraulische motor
- Maximale bewegingsvrijheid door hydraulische aandrijving

## Stobbenfreen voor aanbouw aan overige machines

Herder-Fermex stobbenfreen worden al sinds jaar en dag probleemloos gecombineerd met de meest uiteenlopende voertuigen. Voor elk voertuig met eigen hydraulische voorziening hebben we een passende oplossing. Dat is onze kracht.

### Maatwerk



Wij leveren stobbenfreen voor elke machine. De stobbenfreen kunnen naar wens geëngineerd worden voor voertuigen met eigen hydraulische voorziening. Of dit nu een radiografische bestuurbare maaier is, een shovel of een ander voertuig, Herder-Fermex kan voor elk voertuig een passende oplossing bieden.

*Het hiernaast getoonde voorbeeld is voor montage aan een radiografisch bestuurbare maaier.*

## Het unieke beitelsysteem van Herder-Fermex

Het systeem bestaat uit slechts 2 verschillende beitelhouders. Er wordt gebruik gemaakt van losse beitels die 3 maal draaibaar zijn voordat ze vervangen moeten worden. Kortom, de zekerheid van minimale kosten en maximaal rendement.



- Uniek systeem
- Het systeem bestaat uit slechts 2 verschillende beitelhouders (i.p.v. 4 of 6 verschillende)
- losse beitels die 3 maal draaibaar zijn voordat ze vervangen moeten worden. Hierdoor zijn verbruikskosten tot een maximum gereduceerd.
- Minder energie verlies
- Makkelijk te monteren
- Hergebruik van beitelhouders
- Tot 30% hogere productiviteit
- Tot 50% lagere kosten

# Altijd de beste stobbenfrees



HERDER  
FERMEX



U bereikt het meest met Herder



Stobbenf-RED-04



HERDER  
FERMEX

Stobbenfreen

www.herder.nl

## Stobbenfrezen met eigen diesel motor

Herder-Fermex biedt u de keuze uit stobbenfrezen met dieselmotoren met een vermogen van 32, 75 en 110 PK. Door hun compacte ontwerp kunnen de machines zelfs ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen.

### SCW-410H



- Dieselmotor 32 PK
- 79 cm breed voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische aandrijving voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel
- Freesdiepte ca. 42 cm
- Freesbreedte ca. 138 cm

### SCW-550H



- Dieselmotor 75 PK
- 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische aandrijving voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel
- Freesdiepte ca. 66 cm
- Freesbreedte ca. 180 cm
- Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden

### SCW-630H



- Dieselmotor 110 PK
- 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische aandrijving voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel
- Freesdiepte ca. 70 cm
- Freesbreedte ca. 180 cm
- Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden

### SCT-410H



- Dieselmotor 32 PK
- 79 cm breed voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische aandrijving voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel
- Freesdiepte ca. 42 cm
- Freesbreedte ca. 138 cm
- Standaard in breedte verstelbaar rupsonderstel
- Standaard dozer blad

### SCT-550H



- Dieselmotor 75 PK
- 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische aandrijving voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel
- Freesdiepte ca. 66 cm
- Freesbreedte ca. 180 cm
- Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden
- Standaard in breedte verstelbaar rupsonderstel
- Standaard dozer blad

### SCT-630H



- Dieselmotor 110 PK
- 85 cm breed voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische aandrijving voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel
- Freesdiepte ca. 70 cm
- Freesbreedte ca. 180 cm
- Radiografische besturing. U kunt hierdoor een positie kiezen voor het beste zicht op de werkzaamheden
- Standaard in breedte verstelbaar rupsonderstel
- Standaard dozer blad

## Stobbenfrezen voor tractoren

Welk merk tractor u ook heeft, met de stobbenfrezen voor tractoraanbouw van Herder-Fermex bent u op alle fronten beter uit. De stobbenfrezen zijn geschikt voor tractoren met een vermogen van 65 tot 270 PK.

### SC-550H (PTO)



- Voor tractoren ca 65 pk
- Machine voorzien van aankoppelpunten voor een hefinrichting I of II
- Hydraulische aandrijving, voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel en minimale slijtage in de aandrijflijn
- Gieken kinematiek dusdanig dat over lage obstakels gewerkt kan worden
- Freesdiepte ca 50-60cm
- Verstelbaar bedieningspaneel, voor beter zicht op stob

### SC-630H (PTO)



- Voor tractoren ca 130pk
- Machine voorzien van aankoppelpunten voor een hefinrichting I of II
- Hydraulische aandrijving, voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel en minimale slijtage in de aandrijflijn.
- Gieken kinematiek dusdanig dat over obstakels zoals een vangrail gewerkt kan worden
- Freesdiepte ca 80-90cm
- Verstelbaar bedieningspaneel, voor beter zicht op stob

### SC-800H (PTO) / SC-900H (PTO)



- Voor tractoren ca 200pk / 270 pk
- Machine voorzien van aankoppelpunten voor een hefinrichting II of III
- Hydraulische aandrijving, voor maximale bewegingsvrijheid van het freeswiel en minimale slijtage in de aandrijflijn.
- Gieken kinematiek dusdanig dat over obstakels zoals een vangrail gewerkt kan worden
- Zeer groot freesbereik, zowel in de breedte als in de diepte
- Standaard uitgevoerd met afstandbediening, voor beter zicht op stob