

Tuskómaró kotrógéphez

A legjobb tuskómarók valamennyi kategóriában. Optimális megoldás a 3-30 tonna közötti kotrógépekhez. A Herder tuskómarók élettartama és jó használhatósága garantált.

SCE-410H



- a széria legkisebb tuskómarója
- alkalmas 3-8 tonna közötti kotrógépekhez
- marókerék 41 cm átmérővel (50 cm fogazással)
- választási lehetőség 2 hidraulikamotor közül : 30 és 40 l/perc vagy 40 és 50l/perc közötti olajnyomással
- maximális mozgásszabadság a hidraulikus meghajtásnak köszönhetően
- mechanikusan állítható aprítékvédelem (opcionálisan hidraulikus)

SCE-630H



- a széria közepméretű tuskómarója
- alkalmas 10-20 tonna közötti kotrógépekhez
- marókerék 63 cm átmérővel (72 cm fogazással)
- választási lehetőség 2 hidraulikamotor közül : 60 és 80 l/perc vagy 90 és 120l/perc közötti olajnyomással
- maximális mozgásszabadság a hidraulikus meghajtásnak köszönhetően

SCE-550H



- a széria közepméretű tuskómarója
- alkalmas 7-20 tonna közötti kotrógépekhez
- marókerék 55 cm átmérővel (64 cm fogazással)
- választási lehetőség 2 hidraulikamotor közül : 60 és 80 l/perc vagy 90 és 120l/perc közötti olajnyomással
- maximális mozgásszabadság a hidraulikus meghajtásnak köszönhetően

SCE-800H



- a széria legnagyobb tuskómarója
- alkalmas hidraulikus kotrógépekhez 80 és 160l/perc közötti olajnyomással
- alkalmas 10-30 tonna közötti kotrógépekhez
- marókerék 80 cm átmérővel (89 cm fogazással)
- szabványszerűen mechanikusan állítható hidraulika motorral szállítva
- maximális mozgásszabadság a hidraulikus meghajtásnak köszönhetően

Tuskómarók egyéb gépekhez építve

A Herder-Fermex tuskómarókat különböző járművekkel lehet kombinálni. Valamennyi hidraulikus vezérléssel ellátott járműhöz minden esetben a legmegfelelőbb megoldást ajánlunk - ez a mi erősségünk.

Pontos munka



Mindenféle kivitelű géphez szállítunk tuskómarókat. A tuskómarókat vevői igények alapján a hidraulikaberendezéssel rendelkező járművekre lehet szabni. Azt, hogy egy távirányítású kaszálógépről, vagy bármilyen más hidraulikusan vezérelt járműről van szó - a Herder-Fermex mindig a legjobb megoldást kínálja.

A mellékelt ábra a kaszálógépre történő felszerelést mutatja.

Az egyedülálló marófog rendszer a Herder-Fermex-től

A rendszer mindössze két különböző marófog tartóból áll. Egyedi, különálló marófogakat használunk, melyek háromszor forgathatóak, mielőtt azokat ki kellene cserélni. Egyszerűen, biztonság minimális költséggel és maximális nyereséggel.



- páratlan rendszer
- a rendszer mindössze 2 különböző marófog tartóból áll (4 vagy 6 különböző) marófog tartókból
- Egyedi marófogak, melyek háromszor forgathatóak, mielőtt azokat ki kellene cserélni. Ezáltal a z elhasználódási költségek a minimálisra csökkenthetők.
- alacsonyabb energiavesztés
- könnyen szerelhető
- újra felhasználható marófog tartó
- 30%-ig növelhető termelékenység
- 50%-ig csökkenthető költségek

A legjobb tuskómaró



HERDER
FERMEX



Optimális eredmények a Herder-rel



Tuskómarók-HU-04



HERDER
FERMEX

Tuskómarók

www.herder.nl

Rönkmarók saját dízelmotorral

A Herder-Fermex különböző teljesítményű dízelmotoros rönkmarókat kínál : 32, 75 és 110 Le teljesítménnyel. Az összetett koncepciónak köszönhetően a gépek akár nehezen megközelíthető helyeken is bevetethők.

SCW-410H



- Dízelmotor 32 Le
- 79 cm széles, a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához
- marási mélység kb.42 cm
- marási szélesség kb. 138 cm

SCW-550H



- Dízelmotor 75 Le
- 85 cm széles, a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához
- marási mélység kb.66 cm
- marási szélesség kb. 180 cm
- távirányítós vezérlés, ezáltal látható pozícióból is elvégezhető a munka

SCW-630H



- Dízelmotor 110 Le
- 85 cm széles, a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához
- marási mélység kb.70 cm
- marási szélesség kb. 180 cm
- távirányítós vezérlés, ezáltal látható pozícióból is elvégezhető a munka

SCT-410H



- Dízelmotor 32 Le
- 79 cm széles, a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához
- marási mélység kb.42 cm
- marási szélesség kb. 138 cm
- szériaszabvány a szélességében állítható hernyótalpas futómű
- széria a támasztótalp

SCT-550H



- Dízelmotor 75 Le
- 85 cm széles, a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához
- marási mélység kb.66 cm
- marási szélesség kb. 180 cm
- távirányítós vezérlés, ezáltal látható pozícióból is elvégezhető a munka
- alapfelszereltség a szélességében állítható hernyótalpas futómű
- alapfelszereltség a támasztótalp

SCT-630H



- Dízelmotor 110 Le
- 85 cm széles, a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához
- marási mélység kb.70 cm
- marási szélesség kb. 180 cm
- távirányító vezérlés, ezáltal látható pozícióból is elvégezhető a munka
- alapfelszereltség a szélességében állítható hernyótalpas futómű
- alapfelszereltség a támasztótalp

Rönkmarók vontatókhoz

Teljesen mindegy hogy milyen típusú traktorral rendelkezik, a Herder-Fermex vontatóra épített rönkmaróival Ön mindig a legjobb megoldást választja. A rönkmarókat vontató jármű teljesítményigénye 65 és 260 Le között a megfelelő.

SC-550H (PTO)



- kb. 65 Le-s vontató járműhöz
- felfogatás I vagy II kategóriához kialakítva
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához , minimális kopás a meghajtóvonalban.
- megtámasztása olyan, hogy alacsonyabb akadályokon is át tud haladni
- maróterület kb. 50-60 cm a felszín alatt
- állítható kiszolgálópult a jobb rálátásért a rönkök marásánál

SC-630H (PTO)



- kb.130 Le-s vontató járműhöz
- felfogatás I vagy II kategóriához kialakítva
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához , minimális kopás a meghajtóvonalban.
- megtámasztása olyan, hogy akár szegélymagasságú akadályokon is át tud haladni
- maróterület kb. 80-90 cm a felszín alatt
- állítható kiszolgálópult a jobb rálátásért a rönkök marásánál

SC-800H (PTO) / SC-900H (PTO)



- kb. 200/270 Le-s teljesítményű vontató járműhöz
- felfogatás I vagy II kategóriához kialakítva
- hidraulikus meghajtás a marókerék maximális mozgásszabadságához , minimális kopás a meghajtóvonalban.
- megtámasztása olyan, hogy akár szegélymagasságú akadályokon is át tud haladni
- igen nagy maróterület, teljes felszín alatti szélességben is
- alapfelszereltség a távirányító a jobb rálátásért a rönkök marásánál

